

STM GmbH Luisenstr. 43 Rg 80333 München

To whom it belongses

Tel. 089/ 878 777
Fax. 089/ 878 747
info@miniter.de
www.miniter.de

Ihre Nachricht	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
			10. Aug. 11

Ausschreibungstext MINITER

Lieferung eines Magnetkartenterminals MINITER uP (unter Putz) mit folgenden Leistungsmerkmalen:

Der Magnetstreifen der EC-Karte wird durch das Einstecken nur auf den ersten 3 cm gelesen. Der Anwender behält seine EC-Karte in der Hand. Die Karte wird weder durchgezogen, noch in den Leser eingezogen. (Verhinderung des „Datenklau“)

Der integrierte Sabotagekontakt löst beim Öffnen des Lesers und beim unberechtigten Entfernen von den Wand eine Alarmierung aus.

Vergleichsspuren: Spur 2 und Spur 3

Beleuchtetes Display zur Kundenführung

8 frei einstellbare Displaytexte

Freie Speicherverwaltung und freie Eingabe von Vergleichszahlen, denen die Türe geöffnet werden soll. Jokerzahlen möglich. Sperrliste möglich.

In der MINITER 485 Version (Option) Übertragung der Buchungsdaten ins Video möglich.

In der Stand Alone Version Eingang für eine Zeitschaltuhr zum dauerhaften Öffnen der Türe.

Programmierung durch Software.

Türöffnerrelais 12VDC, 1A, potentialfrei, Öffner oder Schließer umsteckbar.

Karteneinschubtiefe 5cm.

Schutzklasse IP54

Stromversorgung (Option) 12VDC, geregelt, 100mA min.

Betriebstemperatur -20 - +60 Grad C.

Luftfeuchte bis 80%, nicht kondensierend

Maße 90 x 54 x 50 (B,H,T)

RoHS konform